



CABLES



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH

PN VUKI 25 005  
PN VUKI 25 005**Konštrukcia:**

Hliníkové jadro pravouhlého prierezu izolované vytvrdzovacím lakom na báze polyesterimidu, triedy 155 (LAIA) a 180 (LAID).

**Použitie:**

Sú vhodné pre bežné druhy vinutí, resp. pre tepelne namáhané vinutia.

**Vlastnosti:**

			LAIA - 1 LAID - 1	LAIA - 2 LAID - 2
Prierné napätie		[V]	800	1300
Ťažnosť jadra - prierez pásu [mm <sup>2</sup> ]:	do 10 od 11 do 20 od 21 do 28 nad 28	[min. %]		15 18 20 22
Ťažnosť izolácie - pás ohnutý na:				
šírku	šírka do 10 mm šírka nad 10 mm	[max. xd]		8 10
hrúbku	všetky rozmery			8
Tepelný náraz po ohybe na hrúbku	175 °C, 0,5 h (LAIA) 200 °C, 0,5 h (LAID)	[max. xd]		10
Pružnosť do prierezu	20 mm <sup>2</sup> vrátane nad 20 mm <sup>2</sup>	[max. °]		6 5,5

VUKI  
SINCE 1950

F-11.1.23-05-2/11sk

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK-831 07 Bratislava, Tel: 421 2 4488 2824, 49213 231, 49213 213, Fax: 421 2 4488 1041,  
email:info@vuki.sk, www.vuki.sk