



CABLES



FLOOR HEATING



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH



ENVIRONMENT

Bezhalogénové 75 Ω koaxiálne káble s PE izoláciou, s tienením typu J (pozdĺžne obkladané ALPET fólia + CuSn opletenie)

\* VUKI a.s. \* VCXJE-R 75-4,8 \* 1234 m



### Použitie:

Káble sa používajú pre terciárne siete TKR, pre účastnícke šnúry a stúpacie vedenia, pre družicový príjem a domový rozvod TV signálu. Káble majú zvýšenú odolnosť proti šíreniu plameňa podľa ST EN 60332-2-1 sú bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN EN 61034-2 a nízkou korozívnosťou a vodivosťou spločin podľa STN EN 50267-2-3.

### Konštrukcia kábla:

- **Konštrukcia jadra:** plný Cu drôt
- **Materiál plášťa:** plášť na báze EPR a kombinácií
- **Materiál izolácie:** XPE- sieťovaný polyetylén
- **Konštrukcia tienenia:** pozdĺžne obkladaná ALPET fólia + opletenie z CuSn drôtov s 50 % krytím

### Technické údaje:

- **Kapacita :** 67 pF/m
- **Koeficient skrátania :** 0,66

### Aplikačné tabuľky:

Typ kábla	Typ kábla podľa RG MIL-C-17	Min. polomer ohybu	Max. dovolený ťah	Hmotnosť [kg/km]	Priemer vnútorného jadra [mm]	Priemer nad izoláciou [mm]	Priemer plášťa [mm]
		[mm]	[N]				
VCXJE-R 75-3,7	RG59	25	60	46	0,6	3,7	6
VCXJE-R 75-4,8	RG6	30	70	58	0,75	4,8	7
VCXJE-R 75-7,25	RG11	40	100	110	1,15	7,25	10,3

Typ kábla	Typ kábla podľa RG MIL-C-17	Vlnová impedancia [Ω]	Men. tlmenie pri 20 °C pri frekvenciách v MHz:				Tlmenie tienením do 1000 MHz [dB]
			200	400	800	1700	
			(namerané hodnoty) [dB/100 m]				
VCXJE-R 75-3,7	RG59	75 ± 3	16,0	25,0	36,0	55,0	75
VCXJE-R 75-4,8	RG6	75 ± 3	12,5	18,5	27,5	44,0	75
VCXJE-R 75-7,25	RG11	75 ± 3	9,0	14,0	20,0	33,0	75



**VUKI**  
SINCE 1950

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené údaje platia výhradne pre výrobky spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácii sú vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len informatívny charakter.

F-11.1.21-35-4/14.sk

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927

e-mail: vuki@vuki.sk, www.vuki.sk

3 / 3.1 / 2

# CABLES / KÁBLE



CABLES



FLOOR  
HEATING



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH



ENVIRONMENT



**VUKI**  
SINCE 1950

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927  
e-mail: [vuki@vuki.sk](mailto:vuki@vuki.sk), [www.vuki.sk](http://www.vuki.sk)